



DIGELHEAT
INFRAROT HEIZUNGEN



german
brand
award
19
winner

Glasbildheizung - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche: | ESG Sicherheitsglas |
| Rückwanne: | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereich: | Direktheizung |
| Oberflächentemperatur: | ca. 90°C bis 100°C |
| Spannung: | 220-240 VAC 50Hz |
| Farbe: | bedruckt auf der Glasrückseite ohne Alurahmen |
| Schutzart: | IP 54 / Schutzklasse 1 |
| Temperaturschutz: | 1-3 Stück je nach Größe |
| Aufbauhöhe: | 44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten) |

Größen und Leistungen:

| Bezeichnung | Abmessung | Watt | Gewicht |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| GB-250 | 60 x 30 cm | 250* +/- 8% | 4,1 kg |
| GB-350 | 90 x 30 cm | 350* +/- 8% | 6,2 kg |
| GB-420 | 60 x 60 cm | 420* +/- 8% | 8,0 kg |
| GB-540 | 80 x 60 cm | 540* +/- 8% | 10,1 kg |
| GB-750 | 90 x 70 cm | 750* +/- 8% | 13,0 kg |
| GB-820 | 170 x 40 cm | 820* +/- 8% | 14,1 kg |
| GB-900 | 100 x 80 cm | 900* +/- 8% | 16,3 kg |
| GB-930 | 130 x 60 cm | 930* +/- 8% | 15,9 kg |
| GB-1150 | 120 x 80 cm | 1150* +/- 8% | 20,0 kg |
| GB-1250 | 160 x 60 cm | 1250* +/- 8% | 22,1 kg |

*Nennleistung bei 230 Volt

| | |
|----------------|---|
| Verpackung: | Karton aus 100% recyclebarem Material |
| Installation: | Wandmontage |
| Wärmeregulung: | Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten) |

