



DIGELHEAT
INFRAROT HEIZUNGEN



german
brand
award
19
winner

Spiegelheizung - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)



Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
SH-250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	5,0 kg
SH-350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	7,5 kg
SH-420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	12,5 kg
SH-540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	13,0 kg
SH-750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	16,2 kg
SH-900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	20,3 kg
SH-930	130 x 60 cm	930* +/- 8%	19,8 kg
SH-1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	24,4 kg
SH-1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	25,0 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wandmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)

